



ชุดเครื่องมือประแจขันแป้นเกลียวรุ่น HN 4-16/SET

รวมเอาประแจที่มักใช้งานบ่อย ๆ เข้าด้วยกัน

ชุดประแจขันแป้นเกลียวของ SKF ประกอบด้วยประแจ 9 เบอร์ ตามมาตรฐาน DIN 1810 เหมาะสำหรับขันกวดและคลายแป้นเกลียวเบอร์ 4 ถึง 16 ประแจได้รับการออกแบบให้ใช้งานกับแป้นเกลียวแบบ KM ของ SKF รวมทั้งแป้นเกลียวแบบ KM อื่น ๆ ตามมาตรฐาน DIN 981 นอกจากนี้ยังเหมาะสมสำหรับการใช้งานกับแป้นเกลียวแบบ N, AN, KMK, KMFE, และ KMT รวมทั้งแป้นเกลียวอื่นที่ผลิตตามมาตรฐาน DIN 1804



- ประกอบด้วยประแจขันแป้นเกลียวของ SKF ตั้งแต่เบอร์ HN 4 ถึง เบอร์ HN 16
- มีประแจ 9 ชิ้น ที่มักต้องใช้งานบ่อย ๆ ในอุตสาหกรรม
- บรรจุรวมในแพ็คเกจพลาสติก จัดเก็บได้ง่าย
- ช่วยให้เลือกหยิบประแจใช้งานได้ถูกเบอร์และง่าย



ข้อมูลทางเทคนิค

รหัสสินค้า	HN 4-16/SET		
รายละเอียด	ชุดประแจขันแป้นเกลียว	แป้นเกลียวที่เหมาะสม	แป้นเกลียวต่างๆของ SKF
วัสดุ	เหล็กชุบแข็งพิเศษ		แบบ KM ตาม DIN 981
วัสดุปลอกด้ามจับ	พีวีซี		แป้นเกลียวมาตรฐาน DIN 1804
มิติขนาด	645 x 320 มม.		แป้นเกลียวเบอร์ KM4 ถึง KM16
น้ำหนัก	2.7 กก.		

	DIN 1810	เส้นผ่านศูนย์กลาง		ความยาว		ความหนา		น้ำหนัก	
	มม.	มม.	นิ้ว	มม.	นิ้ว	มม.	นิ้ว	กรัม	ปอนด์
HN 4	Ø30 - Ø32	30 - 32	1.2 - 1.3	120	4.7	4	0.16	48	0.11
HN 5-6		38 - 45	1.5 - 1.8	150	5.9	5	0.20	96	0.21
HN 7	Ø52 - Ø55	52 - 55	2.0 - 2.2	180	7.1	6	0.24	170	0.37
HN 8-9		58 - 65	2.3 - 2.6	210	8.3	7	0.28	270	0.60
HN 10-11	Ø68 - Ø75	68 - 75	2.7 - 3	210	8.3	7	0.28	270	0.60
HN 12-13	Ø80 - Ø90	80 - 90	3.1 - 3.5	240	9.4	8	0.31	420	0.93
HN 14		92	3.6	240	9.4	8	0.31	415	0.91
HN 15	Ø95 - Ø100	95 - 100	3.7 - 3.9	240	9.4	8	0.31	405	0.89
HN 16		105	4.1	240	9.4	8	0.31	412	0.91

SKF Maintenance Products

© Copyright SKF 2006/04 www.mapro.skf.com
www.skf.co.th

รายละเอียดต่างๆในสิ่งตีพิมพ์นี้ได้รับการจัดลิขสิทธิ์ไว้แล้ว และห้ามไม่ให้มีการทำซ้ำหรือคัดลอกใดๆ เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร แม้ว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องโดยที่ถ่วงกับเอกสารนี้แล้ว ความผิดพลาดใดๆของข้อมูลอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ SKF

© SKF คือเครื่องหมายทางการค้าของกลุ่มบริษัท SKF

