



งานถอดตัลบลูกปืน

SKF Product Data Sheet

เครื่องมือถอดตัลบลูกปืนรุ่น TMMA: แบบไฮดรอลิก EasyPull

ถอดตัลบลูกปืนได้รวดเร็วและเบาแรง

เครื่องมือถอดตัลบลูกปืนแบบผ่อนแรงด้วยไฮดรอลิก EasyPull รุ่น TMMA 75H และ TMMA 100H ใช้งานง่ายด้วยกลไกแบบ EasyPull ออกแรงด้วยแกนดึงไฮดรอลิก ซึ่งมีวาล์วนิรภัยป้องกันการเกิดโอเวอร์โหลดกับเครื่องมือ

- พร้อมใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องประกอบ ป้อนและลูกสูบไฮดรอลิกประกอบรวมกันอยู่ในแกนดึง ไม่จำเป็นต้องซื้อชิ้นส่วนแยกชิ้น
- วาล์วนิรภัยป้องกันแกนดึงและแขนดึงเกิดโอเวอร์โหลดจากแรงดึงสูงเกินไป
- ตั้งศูนย์แกนดึงไฮดรอลิกได้ง่ายด้วยกลไกทำงานแบบสปริง ทำให้เครื่องมือได้ศูนย์กับเพลลา จึงป้องกันเพลลาเสียหายจากการดึง
- เครื่องมือรุ่น TMMA 100H ให้แรงดึงสูงสุด 10 ตัน และมีช่วงชักกระบอกสูบยาว 80 มม. จึงสามารถถอดชิ้นงานได้การทำงานเพียงครั้งเดียว จึงเหมาะสมกับงานเกือบทุกประเภท
- สำหรับงานถอดที่ต้องการแรงดึงน้อยลง SKF เสนอเครื่องมือถอดแบบไฮดรอลิก EasyPull รุ่น TMMA 75H ซึ่งให้แรงดึง 7.5 ตัน มีช่วงชักกระบอกสูบยาว 75 มม.
- มีแกนต่อและปลายกุดเพลลามาร่วม



แกนดึงไฮดรอลิครุ่น TMMS 75
ออกแรงดึง 7.5 ตัน



แกนดึงไฮดรอลิครุ่น TMMS 100
ออกแรงดึง 10 ตัน





งานถอดตั้บลูกปืน


SKF Product Data Sheet

ข้อมูลทางเทคนิค

รหัสสินค้า	TMMA 75H	TMMA 100H
ข้อมูลทั่วไป;		
ระยะทางแชนดิ่ง, ต่ำสุด (D_{min})	52 มม. (2.0 นิ้ว)	75 มม. (3.0 นิ้ว)
ระยะทางแชนดิ่ง, สูงสุด (D_{max})	200 มม. (7.8 นิ้ว)	250 มม. (9.8 นิ้ว)
ระยะตั้งจากปลายเพลลา (L)	200 มม. (7.8 นิ้ว)	250 มม. (9.8 นิ้ว)
แรงดึงสูงสุด	75 kN (7.5 ตัน)	100 kN (10 ตัน)
น้ำหนักกรวม	7.2 กก.	13.2 กก.
มิติขนาดเล็บเกี่ยว;		
ความสูง, a	9.8 มม.	13.8 มม.
ความยาว, b	18 มม.	24 มม.
ความกว้าง, c	28 มม.	40 มม.
อุปกรณ์ผ่อนแรง;		
แกนดิ่งไฮดรอลิค	TMHS 75	TMHS 75
ช่วงชักกระบอกสูบ (S_{max})	75 มม.	80 มม.
ขนาดเกลียวของแกนดิ่ง	UN 1.25"x12	UN 1.5"x16
เส้นผ่านศูนย์กลางกลางของชั้นปลายกดเพลลา ($\varnothing N$)	35 มม.	30 มม.
อะไหล่;		
แชนดิ่ง	TMMA 75H-1	TMMA 100H-1
ชุดกลไกวงแหวนสีแดง	TMMA 75H/80-3	TMMA 100H/12-3
ชุดแกนต่อสำหรับแกนดิ่งไฮดรอลิค	TMHS 5T	TMHS 8T
อุปกรณ์เสริมต่าง ๆ;		
แกนดิ่งไฮดรอลิค	TMHS 75 (รวมอยู่ในชุด)	TMHS 100 (รวมอยู่ในชุด)
ถ่วงรอบนิริภัย	TMMX 280	TMMX 350
ถ่วงมือ	TMBA G11W	TMBA G11W
ฝาประกบสามแฉก	TMMS 50/TMMS 100	TMMS 50/TMMS 100/TMMS 160



แชนดิ่ง




ชุดวงแหวนสีแดง




ชุดแกนต่อ



แกนดิ่งไฮดรอลิค



ถ่วงรอบนิริภัย



ฝาประกบสามแฉก

SKF Maintenance Products

© Copyright SKF 2006/03

www.mapro.skf.com
www.skf.co.th

ด้วยนโยบายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง บริษัทของสงวนสิทธิ์
ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเทคนิคข้างต้นโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

