



งานถอดตลับลูกปืน

SKF Product Data Sheet

เครื่องมือถอดตลับลูกปืนรุ่น TMMA: แบบกลไก EasyPull

สำหรับงานถอดตลับลูกปืนที่ปลอดภัยและง่าย

กลไกแบบ EasyPull ออกแบบให้ทำงานของแชนดิ่งทางออกด้วยแกนสปริงเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ SKF เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายและปลอดภัย ด้วยการออกแบบที่คำนึงถึงความสะดวกในการใช้งานทำให้แชนดิ่งทางออกได้ด้วยแกนสปริงช่วยในการจับยึดที่ด้านหลังของชิ้นงานเพียงแค่การบีบวงแหวนสีแดงจิ้งหะเดียว เครื่องมือถอดตลับลูกปืนรุ่น TMMA มี 3 รุ่น มีขนาดและแรงดึงต่าง ๆ

- เครื่องมือมีความแข็งแรง ช่วยให้ถอดได้แม้ชิ้นงานที่สวมแน่นที่สุด ในขณะที่ทำงานได้อย่างปลอดภัย
- วงแหวนสีแดงสำหรับควบคุมกลไกแกนสปริงช่วยให้เครื่องมือแบบ EasyPull จับยึดที่ด้านหลังชิ้นงานได้ด้วยการทำงานเพียงจิ้งหะเดียว
- แชนดิ่งแบบล๊อคตัวเองช่วยป้องกันเครื่องมือหลุดจากชิ้นงานขณะออกแรงดึง
- แกนดิ่งมีหัวเป็นนอตหกเหลี่ยมขนาดยาวเป็นสองเท่า ช่วยให้ออกแรงดึงได้ง่าย
- เครื่องมือตั้งศูนย์ในตัวและมีชิ้นปลายกดเพลลาช่วยป้องกันเพลลาเสียหาย
- จับยึดชิ้นงานได้ง่ายและไม่ต้องประกอบเครื่องมือ จึงทำงานถอดได้อย่างรวดเร็ว
- มีให้เลือกสามขนาดด้วยแรงดึง 6 ตัน, 8 ตัน, หรือ 12 ตัน เลือกใช้ได้ง่าย
- ในรุ่นขนาด 8 ตันและ 12 ตัน สามารถใช้งานร่วมกับแกนดิ่งไฮดรอลิกได้





งานถอดตั้บลูกปืน

SKF Product Data Sheet

ข้อมูลทางเทคนิค

รหัสสินค้า	TMMA 60	TMMA 80	TMMA 120	
ข้อมูลทั่วไป;				
ระยะทางแกนตึง, ต่ำสุด	36 มม. (1.4 นิ้ว)	52 มม. (2.0 นิ้ว)	75 มม. (3.0 นิ้ว)	
ระยะทางแกนตึง, สูงสุด	150 มม. (5.9 นิ้ว)	200 มม. (7.8 นิ้ว)	250 มม. (9.8 นิ้ว)	
ระยะตึงจากปลายเพลลา	150 มม. (5.9 นิ้ว)	200 มม. (7.8 นิ้ว)	250 มม. (9.8 นิ้ว)	
แรงตึงสูงสุด	60 kN (6 ตัน)	80 kN (8 ตัน)	120 kN (12 ตัน)	
น้ำหนักรวม	4.0 กก.	5.7 กก.	10.6 กก.	
มิติขนาดเล็บเกี่ยว;				
ความสูง, a	7.5 มม.	9.8 มม.	13.8 มม.	
ความยาว, b	15 มม.	18 มม.	24 มม.	
ความกว้าง, c	20 มม.	28 มม.	40 มม.	
แกนตึง;				
หัวทกเหลี่ยมด้านบนวงแหวนสีแดง	27 มม.	30 มม.	32 มม.	
หัวทกเหลี่ยมด้านบนแกนตึง	17 มม.	22 มม.	24 มม.	
แรงบิดสูงสุด (ทอร์ค)	105 Nm	175 Nm	265 Nm	
เส้นผ่านศูนย์กลางกลางของชั้นปลายกดเพลลา	24 มม.	26 มม.	28 มม.	
การอัปเกรดไปใช้แกนตึงไฮดรอลิค	ไม่ได้	ได้	ได้	
อะไหล่;				
แกนตึง	TMMA 60-1	TMMA 80-1	TMMA 120-1	
แกนตึง พร้อมปลายกดเพลลา	TMMA 60-2	TMMA 80-2	TMMA 120-2	
ชุดกลไกวงแหวนสีแดง	TMMA 60-3	TMMA 75H/80-3	TMMA 100H/12-3	
อุปกรณ์เสริมต่าง ๆ;				
ถุงครอบนิริภัย	TMMX 210	TMMX 280	TMMX 350	
ถุงมือ	TMBA G11W	TMBA G11W	TMBA G11W	
แกนตึงไฮดรอลิค	-	TMHS 75	TMHS 100	
จาระบีทาเกลียว	LGEV 2/0.035	LGEV 2/0.035	LGEV 2/0.035	
ฝาประกบสามแฉก	TMMS 50	TMMS 50/TMMS 100	TMMS 50/TMMS 100/TMMS 160	



SKF Maintenance Products

© Copyright SKF 2006/03

www.mapro.skf.com
www.skf.co.th

ด้วยนโยบายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง บริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเทคนิคข้างต้นโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

